

MONITOR DA VETRINA 2500 NITS

Scheda Tecnica:

Dimensioni pollici		49"
Model Number		In-FC49
Specifiche del pannello	Tipo di pannello	49" LCD Panel
	Mostra dimensioni	1209.6×680.4mm(W*H)
	Mostra rapporto	16:9
	Retroilluminazione	Modulo LED brevettato + Componenti a potenza costante
	Risoluzione	1920×1080
	Mostra colore	16.7M
	Luminosità	2500 cd/m ² Leggibile al sole
	Rapporto di contrasto	3500:1
	Angolo visivo	178°(H) / 178°(V)
	Tempo di risposta	5ms
	Sistema S	PAL / NTSC / SECAM
	Aspettativa di vita	50000 Hours
Ambiente di lavoro	Temp. lavoro	-40°C to 55°C
	Temp. Stoccaggio	-45°C to 60°C
	Umidità di lavoro	10% to 90%
	Umidità di stoccaggio	10% to 90%
	Controllo del calore	Ventole interne / Condizionamento d'aria
	Vetro protettivo	AR 5/6/8mm Vetro temperato o laminato
	Livello protettivo	IP43
	Interfaccia di controllo	USB, SD Card, HDMI, VGA, DVI, RJ-45
	Progetto di supporto	Player Alone, Network,
	Taglia intera	1114*644*85mm
	Colore intero	Black
	Materiale della conchiglia	Acciaio zincato T=1,5+ Vernice per esterni specializzata
	Peso netto	29KG
	Accessori	Telecomando, cavo di alimentazione CA,
Consumo di energia	Tensione di alimentazione	AC 100V - 240V
	Consumo massimo	≤220W
	porta USB	2 pin USB 2.0 integrati; 4 interfacce standard USB 2.0 frontali (H81 include 2 USB 3.0)
	HDMI	1*HDMI output
	Porta VGA/porta DVI	1*VGA/DVI output
Funzione dettagliata	Formato video	MP4,3GP,MPG,AVI,WMV,FLV,SWF,RMVB,MKV,VOB
	Formato audio	MP3,WMA,AMR,OGG,AAC,WAV,FLAC,APE
	Formato immagine	JPG,BMP,PNG,TIF,ICO,GIF,TGA
	Modalità di visione	Orizzontale, Verticale, schermo intero,
	Gestione del registro	Supporta il registro del terminale e il registro della playlist
	Modalità di alimentazione	Impostazione dell'ora attivata o disattivata Manuale

MONITOR DA VETRINA 2500 NITS

Dimensioni:

